

RENEFRAN COMERCIO E APLICADORA DE RESINAS

R Scuvero, 279
Cambuci
São Paulo, SP - São Paulo 01527000
Brazil

Telefone : (11) 3277-1808

A Renefran começou as atividades em outubro de 1995, com o objetivo inicial somente de importação e comercialização das máquinas italianas Künzle & Tassin, por nós representados aqui no Brasil. Com o passar do tempo, percebemos a carência no mercado de mão de obra especializada e de prestação de serviços com qualidade e padrões diferenciados de acabamentos, principalmente para pisos de madeira. Assim, formamos equipes especializadas, gerenciadas por engenheiros e técnicos treinados e qualificados para a prestação de serviços de acabamentos em pisos de madeira, seguindo os padrões de qualidade internacionais, utilizados em toda a Europa e Estados Unidos. Serviços: A tecnologia também está presente nos produtos por nós empregados para o acabamento dos pisos de madeira. Utilizando não só a aplicação de resinas à base de ureia formal, tipo sinteco ou verniz poliuretano, mas principalmente as resinas à base de água, que não são nocivas à saúde, pois não têm cheiro, portanto não produzem odores daninhos nem corrosivos ao consumidor final, nem a seus aplicadores, não contaminam o meio ambiente e também não são inflamáveis. Além de todas essas vantagens, são produtos de secagem rápida, podendo o piso ser utilizado em 24 horas após a última demão de aplicação do produto. Contam ainda com enorme elasticidade, sendo flexíveis, absorvendo as pequenas deformações dos pisos de madeira, acabando, assim, com o inconveniente do aspecto vitrificado, craquelado, com estrias, característicos de acabamentos rígidos, tais como sinteco ou vernizes. Conferem ao piso um acabamento natural, realçando suas características originais das madeiras, tais como veios, nós, nuances de tonalidades. Com o aprimoramento de nossas técnicas, passamos a oferecer também aos nossos clientes acabamentos diferenciados para pisos de madeira, tais como: clareamento, clareamento com pátina e decapê. O trabalho em pisos de madeira requer o

profissional a qualificação e arte necessárias para os detalhes e acabamentos, tais como cantos, beiradas e rodapés. ? Calafetação comum: é a mistura do pó fino da madeira com cola branca tipo PVA e água; é indicado para pisos de tacos, parquetes ou tábuas corridas com frestas muito estreitas (de até 2 mm)?

Calafetação massa acrílica: é aplicada pura, fresta por fresta, após terem sido limpas uma a uma, para fixação adequada nas laterais das frestas. É indicada para assoalhos com frestas largas (acima de 2 mm)? Colagem de tacos: é feita com betume derretido ou com cola de PVA, depois de limpeza adequada da cavidade do taco. Devem ser trocados os tacos que estiverem com a lateral muito fina, porque a calafetação não terá resistência e a ponta poderá se levantar com a aplicação da resina, portanto, no caso de haver grande parte do piso com tacos nestas condições, não é recomendada a raspagem para a aplicação da resina. Confira.

Telefone 2: (11) 3277-8205

[Visite o site](#)

[Enviar Mensagem](#)

[E-mail amigo](#)